

MB-45 / MB-45D



Basissystem für den Einsatz im Inneren von Gebäuden mit geringen Anforderungen an die Wärmedämmung, große Auswahl an Profilen und Zubehör.

Auch als rauchdichte Trennwände und Türen in den Klassen Sm und Sa erhältlich, erfüllt die Anforderungen der Norm EN 13502-2:2008.

MB-45S



Variante des Basissystems mit Elementen für Trennwände und Türen, ausgestattet mit Nut für verdeckte Bandbefestigung.

FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK

- Verschiedenartige Funktionen und Öffnungsarten von Fenstern und Türen, die an die Anforderungen der Benutzer angepasst sind
- Große Auswahl an Türdichtungsvarianten, Schwellenform und -höhe
- Verglasungsleisten in drei Arten: Standard, Prestige, Style
- Möglichkeit, die Profile zu verbiegen, und Bogenkonstruktionen zu bauen

TECHNISCHE DATEN	MB-45	MB-45S	MB-45D
Rahmentiefe (Tür/Fenster)	45 mm		
Tiefe Türblatt/Fensterflügel	45 mm / 54 mm	45 mm	
Verglasung (feststehendes Fenster und Tür / öffnendes Fenster)	2 – 25 mm / 2 – 34 mm	2 – 25 mm	
SICHTBARE BREITE T-PROFIL MIN.			
Tür- / Fensterrahmen	66,5 mm / 43,5 mm		
Türblatt / Fensterflügel	72 mm / 27,5 mm		
GRÖSSENBSCHRÄNKUNGEN			
Größe Dreh-Kipp-Fenster maximal (H×L)	H bis 2400 mm (1850 mm) L bis 1250 mm (1600 mm)	–	–
Türgröße maximal (H×L)	H bis 2400 mm (2200 mm) L bis 1250 mm (1400 mm)		
Fenster- / Türewgewicht maximal	120 kg / 130 kg	130 kg	120 kg
BAUARTEN			
Erhältliche Lösungen	Kippfenster, Drehfenster, Dreh-KippFenster, Türen nach außen und innen öffnend	Türen mit Nut, Trennwände mit Türen	Türen nach außen und innen öffnend

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten